



BẢNG BÁO GIÁ GIẢI PHÁP AN TOÀN ĐIỆN TTE-SAFE

Số: 07/TTE-SAFE

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2024

Hotline: 0965.178.500

0975.178.500

Mail: hiephoig500@gmail.com

Kính gửi: Quý Khách hàng

Mobile:; Tel:.....; Fax:.....; Email:

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TTE-SAFE xin trân trọng gửi đến quý Khách hàng bảng chào giá thiết bị chống sốc điện cách ly như sau:

STT	TÊN THIẾT BỊ	Hình ảnh	SL	ĐVT	Đơn giá	Thành tiền
1	Chống sốc điện cách ly Mã sản phẩm: TTE63.1P '- Màn hình hiển thị LCD:Điện áp, dòng điện, nhiệt độ, công suất tiêu thụ - Dòng điện mức: 63A - Khả năng phân tích ngắt mạch: ICS=ICU=6000A(63A) - Lớp bảo vệ sản phẩm: IP20 - Nhiệt độ làm việc: -25~70°C - Giá trị cài đặt chống sốc điện: 10=100MA - Bảo vệ quá tải: 10-100MA - Bảo vệ quá áp: 250-320V - Bảo vệ điện áp thấp: 100-200V Bảo vệ quá nhiệt: 0-120°C(có thể cài đặt thích hợp) - Dòng điện bảo vệ rò rỉ: 0,04S - Dòng điện bảo vệ ngắt mạch: 0,03S		1	Bộ	13.500.000	13.500.000

2	Chống sốc điện cách ly Mã sản phẩm: TTE100.1P - Màn hình hiển thị LCD - Điện áp: 220V/50HZ - Dòng điện định mức: 100A - Khả năng phân tích ngắt mạch: ICS=ICU=6000A(100A) - Lớp bảo vệ sản phẩm: IP20 - Nhiệt độ làm việc: -25~ 70°C Giá trị cài đặt chống sốc điện: 10-100mA - Bảo vệ quá tải: 10-100MA - Bảo vệ quá áp: 250-320V - Bảo vệ điện áp thấp: 100-200V - Bảo vệ quá nhiệt: 0-120°C(có thể cài đặt thích hợp) - Dòng điện bảo vệ rò rỉ: 0,04S - Dòng điện bảo vệ ngắt mạch: 0,03S		1	Bộ	15.300.000	15.300.000
3	Chống sốc điện cách ly Mã sản phẩm: TTE63.3P - Màn hình hiển thị LCD:Điện áp, dòng điện, nhiệt độ, công suất tiêu thụ - Điện áp: 380V/50HZ - Dòng điện định mức: 63A - Khả năng phân tích ngắt mạch: ICS=ICU=6000A(100A) - Lớp bảo vệ sản phẩm: IP20 - Nhiệt độ làm việc: -25~70°C Giá trị cài đặt chống sốc điện: 10-100mA - Bảo vệ quá tải: 10-100MA - Bảo vệ quá áp: 250-320V - Bảo vệ điện áp thấp: 100-200V - Bảo vệ quá nhiệt: 0-120°C(có thể cài đặt thích hợp) - Dòng điện bảo vệ rò rỉ: 0,04S - Dòng điện bảo vệ ngắt mạch: 0,03S		1	Bộ	17.000.000	17.000.000

4	Chống sốc điện cách ly Mã sản phẩm: TTE100.3P - Màn hình hiển thị LCD: Điện áp, dòng điện, nhiệt độ, công suất tiêu thụ - Điện áp: 380V/50HZ - Dòng điện định mức: 100A - Khả năng phân tích ngắt mạch: ICS=ICU=6000A(100A) - Lớp bảo vệ sản phẩm: IP20 - Nhiệt độ làm việc: -25~ 70°C Giá trị cài đặt chống sốc điện: 10-100mA - Bảo vệ quá tải: 10-100MA - Bảo vệ quá áp: 250-320V - Bảo vệ điện áp thấp: 100-200V - Bảo vệ quá nhiệt: 0-120°C (có thể cài đặt thích hợp) - Dòng điện bảo vệ rò rỉ: 0,04S - Dòng điện bảo vệ ngắt mạch: 0,03S		1	Bộ	18.300.000	18.300.000
---	--	---	---	----	------------	------------

5	Chống Hồ Quang(chống cháy nổ) Mã sản phẩm: TTE20.HQ1PHN - Tần số điện áp: 220V±10%50HZ - Dòng điện định mức: 20A - Thời gian bảo vệ ngắn mạch: 0,00015s - Nhiệt độ định mức: 40°C-110°C - Độ chính xác dòng quá tải:±-5% - Thời gian bảo vệ quá tải: 3- 60S - Giới hạn cảnh báo quá nhiệt: 40 - 110°C - Độ ẩm: 0-90% - Dòng bảo vệ rò rỉ: 30-1000mA -Có chức năng dập tắt hồ quang điện,ngăn chặn hiệu quả nguy cơ cháy điện do dòng điện ngắn mạch quá mức gây ra		1	Bộ	10.000.000	10.000.000
8	Chống Hồ Quang(chống cháy nổ) Mã sản phẩm: TTE40.HQ1PHN - Tần số điện áp: 220V±10%50HZ - Dòng điện định mức: 40A - Thời gian bảo vệ ngắn mạch: 0,00015s - Nhiệt độ định mức: 40°C-110°C - Độ chính xác dòng quá tải:±-5% - Thời gian bảo vệ quá tải: 3- 60S - Giới hạn cảnh báo quá nhiệt: 40 - 110°C - Độ ẩm: 0-90% - Dòng bảo vệ rò rỉ: 30-1000mA -Có chức năng dập tắt hồ quang điện,ngăn chặn hiệu quả nguy cơ cháy điện do dòng điện ngắn mạch quá mức gây ra		1	Bộ	12.200.000	12.200.000

11	Chống Hồ Quang(chống cháy nổ) Mã sản phẩm: TTE63.HQ1PHN - Tần số điện áp: 220V±10%50HZ - Dòng điện định mức: 63A - Thời gian bảo vệ ngắn mạch: 0,00015s - Nhiệt độ định mức: 40°C-110°C - Độ chính xác dòng quá tải:±-5% - Thời gian bảo vệ quá tải: 3- 60S - Giới hạn cảnh báo quá nhiệt: 40 - 110°C - Độ ẩm: 0-90% - Dòng bảo vệ rò rỉ: 30-1000mA - Có chức năng dập tắt hồ quang điện,ngăn chặn hiệu quả nguy cơ cháy điện do dòng điện ngắn mạch quá mức gây ra		1	Bộ	15.500.000	15.500.000
7	Chống Hồ Quang(chống cháy nổ) Mã sản phẩm: TTE40.HQ1PHN36L - Tần số điện áp: 220V±10%50HZ/60Hz - Dòng điện định mức: 40A - Dòng điện bảo vệ ngắt mạch: 120-160A± 10% - Thời gian giới hạn bảo vệ dòng ngắn mạch: ≤150Ms - Thời gian bảo vệ quá tải: 3- 60S - Giới hạn cảnh báo quá nhiệt: ≥75°C - Bảo vệ quá áp 275V - Bảo vệ thấp áp 165V - Dòng bảo vệ rò rỉ:1- 100mA - Màn hình LLD:Điện áp, dòng điện, nhiệt độ, dòng rò.		1	Bộ	21.800.000	21.800.000

12	Chống Hồ Quang(chống cháy nổ) Mã sản phẩm: TTE63.HQ1PHN36L - Tần số điện áp: 220V±10%50HZ/60Hz - Dòng điện định mức: 63A - Dòng điện bảo vệ ngắt mạch: 120-160A± 10% - Thời gian giới hạn bảo vệ dòng ngắt mạch: ≤150Ms - Thời gian bảo vệ quá tải: 3- 60S - Giới hạn cảnh báo quá nhiệt: ≥75°C - Bảo vệ quá áp 275V - Bảo vệ thấp áp 165V - Dòng bảo vệ rò rỉ: 1- 100mA - Màn hình LLD: Điện áp, dòng điện, nhiệt độ, dòng rò.		1	Bộ	28.800.000	28.800.000
10	Chống Hồ Quang(chống cháy nổ) Mã sản phẩm: TTE63.HQ1PHX - Tần số điện áp: 220V±10%50HZ - Dòng điện định mức: 63A - Điện áp giảm dưới định mức ≤0,5V - Nhiệt độ giảm định mức: ≤35°C - Dòng điện bảo vệ ngắt mạch: 120-160A± 10% - Thời gian giới hạn bảo vệ dòng ngắt mạch: ≤150Ms - Bảo vệ quá tải dòng điện ≥45A - Thời gian bảo vệ quá tải: 3- 60S - Giới hạn cảnh báo quá nhiệt: ≥75°C - Dòng bảo vệ rò rỉ: 30mA - Màn hình LCD: Điện áp, dòng điện, nhiệt độ, công suất tiêu thụ		1	Bộ	32.800.000	32.800.000

13	Chống Hồ Quang(chống cháy nổ) Mã sản phẩm: TTE40.HQ3PHN - Tần số điện áp: 380V±10%50HZ - Dòng điện định mức: 40A - Bảo vệ quá áp :110-150% - Thời gian giới hạn bảo vệ dòng ngắt mạch: ≤150Ms - Bảo vệ quá tải dòng điện :110-150% - Thời gian bảo vệ quá tải: 0- 60S - Giới hạn cảnh báo quá nhiệt: 40oC – 110oC - Dòng bảo vệ rò rỉ: 30-1000mA - Màn hình LCD:Điện áp pha, điện áp dây, dòng điện, nhiệt độ, dòng rò, lịch sử lỗi		1	Bộ	45.800.000	45.800.000
13	Chống Hồ Quang(chống cháy nổ) Mã sản phẩm: TTE63.HQ3PHN - Tần số điện áp: 380V±10%50HZ - Dòng điện định mức: 63A - Bảo vệ quá áp :110-150% - Thời gian giới hạn bảo vệ dòng ngắt mạch: ≤150Ms - Bảo vệ quá tải dòng điện :110-150% - Thời gian bảo vệ quá tải: 0- 60S - Giới hạn cảnh báo quá nhiệt: 40oC – 110oC - Dòng bảo vệ rò rỉ: 30-1000mA - Màn hình LCD:Điện áp pha, điện áp dây, dòng điện, nhiệt độ, dòng rò, lịch sử lỗi		1	Bộ	49.600.000	49.600.000

16	Chống sốc điện cách ly Mã sản phẩm: TTE125.3P '- Màn hình hiển thị LCD:Điện áp, dòng điện, nhiệt độ, công suất tiêu thụ - Dòng chịu tải: 125A - Dòng định mức: 100/125A - Điện áp định mức: AC400v - Thời gian ngắt mạch: 100-1000Ms - Lớp bảo vệ sản phẩm: IP20 - Nhiệt độ làm việc: -15~+70°C - Giá trị cài đặt chống sốc điện: 0,1-1,101mA -Thời gian ngắt mạch: 100-1000Ms -Độ trễ quá tải: 3-18s -Độ trễ ngắt mạch: 2-10s - Bảo vệ quá tải: 10-100MA - Bảo vệ quá áp: 285V+-5 - Bảo vệ điện áp thấp: 165V+-5 Bảo vệ mất pha: 1-6s - Dòng điện bảo vệ rò rỉ: 0,03S - Dòng điện bảo vệ ngắt mạch: 0,01S		1	Bộ	72.000.000	72.000.000
----	---	---	---	----	------------	------------

17

Chống sốc điện cách ly

Mã sản phẩm: TTE250.3P

- Màn hình hiển thị LCD:Điện áp, dòng điện, nhiệt độ, công suất tiêu thụ

- Dòng chịu tải: 250A
- Dòng định mức:
125/140/160/180/225/250A
- Điện áp định mức: AC400v
- Thời gian ngắt mạch: 100-1000Ms
- Lớp bảo vệ sản phẩm: IP20
- Nhiệt độ làm việc: $-15 \sim +70^{\circ}\text{C}$
- Giá trị cài đặt chống sốc điện: 0,1-1,101mA
- Thời gian ngắt mạch: 100-1000Ms
- Độ trễ quá tải: 3-18s
- Độ trễ ngắt mạch: 2-10s
- Bảo vệ quá tải: 10-100MA
- Bảo vệ quá áp: 285V $\pm$ 5
- Bảo vệ điện áp thấp: 165V $\pm$ 5
- Bảo vệ mất pha: 1-6s
- Dòng điện bảo vệ rò rỉ: 0,03S
- Dòng điện bảo vệ ngắt mạch:
0,01S



1

BỘ

78.800.000

78.800.000

18	Chống sốc điện cách ly Mã sản phẩm: TTE400.3P '- Màn hình hiển thị LCD:Điện áp, dòng điện, nhiệt độ, công suất tiêu thụ - Dòng chịu tải: 400A - Dòng định mức:280/315/350/375/400A - Điện áp định mức: AC400v - Thời gian ngắt mạch: 100-1000Ms - Lớp bảo vệ sản phẩm: IP20 - Nhiệt độ làm việc: -15~+70°C - Giá trị cài đặt chống sốc điện: 0,1-1,101mA -Thời gian ngắt mạch: 100-1000Ms -Độ trễ quá tải: 3-18s -Độ trễ ngắt mạch: 2-10s - Bảo vệ quá tải: 10-100MA - Bảo vệ quá áp: 285V+-5 - Bảo vệ điện áp thấp: 165V+-5 Bảo vệ mất pha: 1-6s - Dòng điện bảo vệ rò rỉ: 0,03S - Dòng điện bảo vệ ngắt mạch: 0,01S		1	Bộ	82.000.000	82.000.000
----	--	---	---	----	------------	------------

19	Chống sốc điện cách ly Mã sản phẩm: TTE630.3P '- Màn hình hiển thị LCD:Điện áp, dòng điện, nhiệt độ, công suất tiêu thụ - Dòng chịu tải: 630A - Dòng định mức: 450/500/560/630A - Điện áp định mức: AC400v - Thời gian ngắt mạch: 100-1000Ms - Lớp bảo vệ sản phẩm: IP20 - Nhiệt độ làm việc: -15~+70°C - Giá trị cài đặt chống sốc điện: 0,1-1,101mA -Thời gian ngắt mạch: 100-1000Ms -Độ trễ quá tải: 3-18s -Độ trễ ngắt mạch: 2-10s - Bảo vệ quá tải: 10-100MA - Bảo vệ quá áp: 285V+-5 - Bảo vệ điện áp thấp: 165V+-5 - Bảo vệ mất pha: 1-6s - Dòng điện bảo vệ rò rỉ: 0,03S - Dòng điện bảo vệ ngắt mạch: 0,01S		1	Bộ	88.500.000	88.500.000
	TỔNG CỘNG					601.900.000

- Giá trên Giá trên đã bao gồm VAT 10% Sau chiết khấu, chưa bao gồm chi phí vận chuyển, lắp đặt hướng dẫn sử dụng thiết bị tại cơ quan bên mua.
- Quy cách, phẩm chất thiết bị: Thiết bị mới 100%, đúng đặc tính kỹ thuật như catalogue chào hàng.
- Thời gian bảo hành : Bảo hành 36 tháng, 1 đổi 1 trong vòng 12 tháng.
- Phương thức thanh toán: Thanh toán 100% trước khi giao hàng.
- Thời hạn báo giá: 30 ngày kể từ ngày báo giá.

CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ TTE-SAFE